

Schaukelanlage mit Rutsche – B1-08

Ausführung:

Gestell: Aus verleimten, rund gefrästen und kesseldruckimprägnierten Kiefernholzprofilen. Oberflächenbehandlung mit Wolmanit CX10 sowie wasserbasierter Außenlasur MILESI XGT 611.

Podest: Phenolharzbeschichtete Birken-Multiplexplatte mit rutschhemmender Oberfläche und hoher Witterungsbeständigkeit.

Stahlteile: Korrosionsgeschützte Verstärkungs-, Verbindungs- und Tragkonstruktionen aus Stahl.

Schaukelaufhängung: Sonderanfertigung aus Edelstahl.

HDPE-Elemente: Durchgefärbte, schlagzähe und UV-beständige HDPE-Elemente.

Rutsche: Glasfaserverstärkter Polyester (PES) mit UV-beständiger Oberfläche.

Verbindungselemente: Feuerverzinkte und zinkbeschichtete Schrauben sowie Verbindungselemente.

Montage:

Vorgesehen zur Befestigung auf geeignetem Fundament entsprechend den Herstellerangaben.

Merkmal	Wert
Maximale freie Fallhöhe	1.400 mm
Erforderlicher Sicherheitsbereich	6.500 × 9.000 mm
Größe der Fallschutzfläche	49,0 m ²
Fallschutzbelag	erforderlich
Geeignete Fallschutzbeläge	Sand / Gummiplatten / Ortgummi
Schichtdicke Fallschutz	Sand: 200 + 100 mm · Gummi: HIC 1.400 mm
Abmessungen	Breite 5.100 mm · Länge 2.300 mm · Höhe 4.000 mm
Empfohlene Altersgruppe	3–14 Jahre
Max. Nutzerzahl	Abhängig von der Anzahl der Schaukelsitze
Ausführung nach Norm	DIN EN 1176-1, -2, -3
Zertifikat	SZ-S-HU008-015-1905

