

Zug mit offenem Waggon – B1-93-01

Ausführung:

Tunnel: Außen gerippter Polypropylen-Tunnel (PP), gefertigt gemäß DIN 16961.

Podeste: Phenolharzbeschichtete Birken-Multiplexplatten mit rutschhemmender Oberfläche und hoher Witterungsbeständigkeit.

Stahlteile: Korrosionsgeschützte Verstärkungs-, Verbindungs- und Tragkonstruktionen aus Stahl.

HDPE-Elemente: Durchgefärbte, schlagzähe und UV-beständige HDPE-Elemente.

Verbindungselemente: Feuerverzinkte und zinkbeschichtete Schrauben sowie Verbindungselemente.

Montage:

Vorgesehen zur Befestigung auf geeignetem Fundament entsprechend den Herstellerangaben.

Technische Daten:

Merkmal	Wert
Maximale freie Fallhöhe	200 mm
Erforderlicher Sicherheitsbereich	4.500 × 6.000 mm
Größe der Fallschutzfläche	27,0 m²
Fallschutzbelag	nicht erforderlich
Geeignete Fallschutzbeläge	Rasen/Oberboden ausreichend
Schichtdicke Fallschutz	entfällt
Abmessungen	Breite 1.000 mm · Länge 2.700 mm · Höhe 1.700 mm
Empfohlene Altersgruppe	1–14 Jahre
Max. Nutzerzahl	1–6 Personen
Ausführung nach Norm	DIN EN 1176-1
Zertifikat	gemäß Herstellerangabe

