

Rutschenhaus mit Kletternetz – niedrig – B2-02-01

Ausführung:

Gestell: Aus verleimten, rund gefrästen und kesseldruckimprägnierten Kiefernholzprofilen. Oberflächenbehandlung mit Wolmanit CX10 sowie wasserbasierter Außenlasur MILESI XGT 611.

Podest: Phenolharzbeschichtete Birken-Multiplexplatte mit rutschhemmender Oberfläche und hoher Witterungsbeständigkeit.

Stahlteile: Korrosionsgeschützte Verstärkungs-, Verbindungs- und Tragkonstruktionen aus Stahl.

Edelstahlteile: Trag- und Verbindungselemente aus Edelstahl.

HDPE-Elemente: Durchgefärbte, schlagzähe und UV-beständige HDPE-Elemente.

Kletternetz: Vandalismussichere, UV-beständige Polypropylenseile (PP) mit vier innenliegenden Stahlseilen und einem Durchmesser von 16 mm.

Rutsche: Glasfaserverstärkter Polyester (PES) mit UV-beständiger Oberfläche.

Verbindungselemente: Feuerverzinkte und zinkbeschichtete Schrauben sowie Verbindungselemente.

Montage:

Vorgesehen zur Befestigung auf geeignetem Fundament entsprechend den Herstellerangaben.

Technische Daten:

Merkmal	Wert
Maximale freie Fallhöhe	900 mm
Erforderlicher Sicherheitsbereich	7.000 × 5.000 mm
Größe der Fallschutzfläche	31,0 m²
Fallschutzbelag	nicht erforderlich
Geeignete Fallschutzbeläge	Rasen/Oberboden ausreichend
Schichtdicke Fallschutz	entfällt
Abmessungen	Breite 2.100 mm · Länge 3.600 mm · Höhe 3.000 mm
Empfohlene Altersgruppe	3–14 Jahre
Max. Nutzerzahl	5–8 Personen
Ausführung nach Norm	DIN EN 1176-1, -3
Zertifikat	SZ-S-HU008-005-1905

