

Rutschenhaus mit Kletteranlage – B2-02-07-F

Ausführung:

Podest: Phenolharzbeschichtete Birken-Multiplexplatte mit rutschhemmender Oberfläche und hoher Witterungsbeständigkeit.

Stahlteile: Korrosionsgeschützte Verstärkungs-, Verbindungs- und Tragkonstruktionen aus Stahl.

Edelstahlteile: Trag- und Verbindungselemente aus Edelstahl.

HDPE-Elemente: Durchgefärbte, schlagzähe und UV-beständige HDPE-Elemente.

Kletternetze: Vandalismussichere, UV-beständige Polypropylenseile (PP) mit vier innenliegenden Stahlseilen und einem Durchmesser von 16 mm.

Rutsche: Glasfaserverstärkter Polyester (PES) mit UV-beständiger Oberfläche.

Verbindungselemente: Feuerverzinkte und zinkbeschichtete Schrauben sowie Verbindungselemente.

Montage:

Vorgesehen zur Befestigung auf geeignetem Fundament entsprechend den Herstellerangaben.

Technische Daten:

Merkmal	Wert
Maximale freie Fallhöhe	1.900 mm
Erforderlicher Sicherheitsbereich	7.500 × 7.500 mm
Größe der Fallschutzfläche	56,5 m ²
Fallschutzbelag	erforderlich
Geeignete Fallschutzbeläge	Sand / Gummiplatten / Ortgummi
Schichtdicke Fallschutz	Sand: 200 + 100 mm · Gummi: HIC 1.900 mm
Abmessungen	Breite 3.900 mm · Länge 3.900 mm · Höhe 2.900 mm
Empfohlene Altersgruppe	3–14 Jahre
Max. Nutzerzahl	6–10 Personen
Ausführung nach Norm	DIN EN 1176-1, -3
Zertifikat	gemäß Herstellerangabe

