

Dreitürmige Spielanlage – B3-51

Ausführung:

Gestell: Aus verleimten, rund gefrästen und kesseldruckimprägnierten Kiefernholzprofilen. Oberflächenbehandlung mit Wolmanit CX10 sowie wasserbasierter Außenlasur MILESI XGT 611.

Podeste: Phenolharzbeschichtete Birken-Multiplexplatten mit rutschhemmender Oberfläche und hoher Witterungsbeständigkeit.

Laufstege: Massive Kiefernholzdielen mit rutschhemmender Oberfläche.

Stahlteile: Korrosionsgeschützte Verstärkungs-, Verbindungs- und Tragkonstruktionen aus Stahl.

Edelstahlteile: Trag- und Verbindungselemente aus Edelstahl.

HDPE-Elemente: Durchgefärbte, schlagzähe und UV-beständige HDPE-Elemente.

Kletterseile: Vandalismussichere, UV-beständige PP-Seile mit innenliegenden Stahlseilen (Ø16 mm).

Rutsche: Glasfaserverstärkter Polyester (PES) mit UV-beständiger Oberfläche.

Röhrenrutsche: Modulare, durchgefärbte PE-Röhrenrutsche.

Verbindungselemente: Feuerverzinkte und zinkbeschichtete Schrauben sowie Verbindungselemente.

Montage:

Vorgesehen zur Befestigung auf geeignetem Fundament entsprechend den Herstellerangaben.

Technische Daten:

Merkmal	Wert
Maximale freie Fallhöhe	1.900 mm
Erforderlicher Sicherheitsbereich	12.000 × 14.500 mm
Größe der Fallschutzfläche	158,0 m²
Fallschutzbelag	erforderlich
Geeignete Fallschutzbeläge	Sand / Gummipplatten / Ortgummi
Schichtdicke Fallschutz	Sand: 200 + 100 mm · Gummi: HIC 1.900 mm
Abmessungen	Breite 11.000 mm · Länge 8.500 mm · Höhe 3.300 mm
Empfohlene Altersgruppe	5–14 Jahre
Max. Nutzerzahl	15–18 Personen

