

Federwippe Auto (2-Sitzer) – B6-06-02

Ausführung:

Stahlteile: Korrosionsgeschützte Verstärkungs-, Verbindungs- und Tragkonstruktionen aus Stahl.

Edelstahlteile: Trag- und Verbindungselemente aus Edelstahl.

HDPE-Elemente: Durchgefärbte, schlagzähe und UV-beständige HDPE-Elemente.

Feder: Hochwertige, gehärtete Stahlfeder für den Einsatz auf Spielplätzen.

Verbindungselemente: Feuerverzinkte und zinkbeschichtete Schrauben sowie Verbindungselemente.

Montage:

Vorgesehen zur Befestigung auf geeignetem Fundament entsprechend den Herstellerangaben.

Technische Daten:

Merkmal	Wert
Maximale freie Fallhöhe	500 mm
Erforderlicher Sicherheitsbereich	3.500 × 3.500 mm
Größe der Fallschutzfläche	12,0 m²
Fallschutzbelag	nicht erforderlich
Geeignete Fallschutzbeläge	Rasen/Oberboden ausreichend
Schichtdicke Fallschutz	entfällt
Abmessungen	Breite 900 mm · Länge 1.100 mm · Höhe 900 mm
Empfohlene Altersgruppe	2–14 Jahre
Max. Nutzerzahl	1–2 Personen
Ausführung nach Norm	DIN EN 1176-1, -6
Zertifikat	SZ-S-HU008-074-1905

